

## Elektro-Transporter Modell 508 EX

**FG.-Nr.: 508 093**

**Baujahr: 2012**

ATEX Umrüstung:	II 3GD IIB NC T4/T135°
Tamb:	-20°C ÷ +40°C
Referenznormen:	94/9/EG EG ATEX - EN 1755
Nutzlast:	500kg
Anhängelast:	bis 600kg in der Ebene
Gesamtlänge x Breite:	ca. 1930 x 600mm
Ladeflächengröße	L x B: ca. 1040 x 595mm
Ladehöhe:	ca. 388mm
Geschwindigkeit:	bis 14km/h
Steigung:	bis 20%
Antrieb:	Drehstrom-Motor
Getriebe:	1:22
Elektrik:	Drehstrom-Inverter; Energierückgewinnung, Notabschaltung, Betriebsstundenzähler, Entladeanzeiger mit Tiefentladeschutz, Gegenstrombremse, Kippschalter für Vor- und Rückwärtsfahrt etc.
Kombianzeige:	
Lenkung:	Einradlenkung vorne, kugelgelagert
Fahrwerk:	SE Bereifung
Bremsen:	mechanische Trommelbremse auf Antriebsräder wirkend und elektromagnetische Feststellbremse
Anhängerkupplung:	innerbetrieblich
Sitzausstattung:.	Sattel mit starrem Stützrohr
Frontschutz:	Rahmenbügel mit Stahlschutzschild
Lackierung:	RAL 3020-Verkehrsrot
Batterie:	24V/125Ah
Ladegerät:	24V/20Ah

